

DCN-DISS / DCN-DISL 讨论装置，带固定话筒



- ▶ 防手机信号干扰
- ▶ 精巧、时尚且符合人机工程学设计
- ▶ 固定话筒
- ▶ 内置扬声器
- ▶ 可用作代表机或主席机

与会者可使用带固定话筒的讨论机进行发言、发言请求和收听他人发言。话筒柄可以灵活弯折。讨论机带两路耳机插孔，即使在背景声音非常嘈杂的情况下，也能听清他人发言。当话筒开启时，内置扬声器处于静音状态，以防自激。多种颜色的装饰边框（DCN-DISR 单独订货）供用户选择。

基本功能

- 降低耳机输出级别以防产生声学反馈（当听取会场语言以及当话筒打开时激活）
- 既可作为代表机，也可用作主席机（DCN-DISBCM 主席按钮需要单独订购）
- 可用缆线夹（DCN-DISCLM，需要单独订购）来锁定环路电缆
- 装置配备两种不同长度的话筒，并提供浅色和深色两种基座控件和指示灯
- 话筒带有红色或绿色指示灯
- 话筒按钮带有红色、绿色或黄色发光环。红色表示话筒处于激活状态，绿色表示已接受发言请求，而黄色表示“VIP”
- 当代表加入笔记簿时，VIP 指示灯将会亮起（仅在使用 PC 软件时才可用）
- 耳机音量控制按钮
- 隐藏式“De-init”开关

互连组件

- 两个 3.5 毫米（0.14 英寸）立体声耳机插孔
- 2 米（78.7 英寸）电缆，带模制六针圆形连接器
- 六针圆形连接器，用于执行环路连接

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE

技术规格

电气指标

频率响应	30 Hz 至 20 kHz
耳机负载阻抗	> 32 欧姆 < 1K 欧姆
输出功率	2 x 15 mW/32 欧姆

机械指标

安装	桌面（便携式或固定式安装）和嵌入式安装
尺寸（高 x 宽 x 厚）	（不含话筒）
桌面安装	61 x 190 x 116 毫米（2.4 x 7.5 x 4.6 英寸）
嵌入式安装	6 x 190 x 120 毫米（0.2 x 7.5 x 4.7 英寸）

话筒长度

DCN-DISS	300 毫米（11.8 英寸）
DCN-DISL	470 毫米（18.5 英寸）

重量

DCN-DISS	880 克(1.94 磅)
DCN-DISL	895 克(1.97 磅)
顶部颜色	银白色 (RAL 9022)
基座颜色	
DCN-DISS-L	浅灰色 (RAL 000 7500)
DCN-DISS-D	碳黑色 (PH 10736)
DCN-DISL-D	碳黑色 (PH 10736)

订购信息

DCN-DISS-L 讨论装置，短话筒，浅色 短话筒，浅色基座	DCN-DISS-L
DCN-DISS-D 讨论装置，短话筒，深色 短话筒，深色基座	DCN-DISS-D
DCN-DISL-L 讨论装置，长话筒，浅色 长话筒，浅色基座	DCN-DISL-L
DCN-DISL-D 讨论装置，长话筒，深色 长话筒，深色基座	DCN-DISL-D
硬件附件	
DCN-DISRH-SR 装饰边框，高光泽，银白 色 (每套 10 个) 银白色，高光泽，10 个	DCN-DISRH-SR
DCN-DISR-SR 装饰边框，银白色(每 套 10 个) 银白色，10 个	DCN-DISR-SR
DCN-DISR-D 装饰边框，深色(每套 10 个) 黑色，10 个	DCN-DISR-D
DCN-DISRMH 装饰边框，金属，高光泽 (每套 10 个) 金属，高光泽，10 个	DCN-DISRMH
DCN-DISRMS 装饰边框，金属，亚光泽 (每套 10 个) 金属，亚光泽，10 个	DCN-DISRMS
DCN-DISBCM 主席按钮(10 个) 10 副	DCN-DISBCM
DCN-DISBDD 双代表按钮(10 个) 10 副	DCN-DISBDD
DCN-DISCLM 缆线夹(每套 25 个) 25 个	DCN-DISCLM

中国大陆联络方式：
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编：200070
电话：+86 21 63172155
传真：+86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式：
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话：+852 2635 2815
传真：+852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by